

Les Professionnels
BAR'ONE
de la Haute Pression



Votre Constructeur  de
nettoyeurs haute pression

N°1 de l'innovation

CATALOGUE GÉNÉRAL

Les Professionnels
BAR'ONE
de la Haute Pression



Votre constructeur 

La valse des nettoyeurs haute pression

CE

Toutes nos machines autonomes ont été approuvées
et le montage homologué par les sociétés

POWERED by
HONDA

 **SUBARU**
Industrial Power Products

Moteur garantie 3 ans



Atlanta
190 bars



Speeder
300 bars



Laprima
200 bars



Speeder Man
400 bars



Laprima IV
300 bars



Laveuse de sols
300 bars



Speeder Man
500 bars

UNE SOLUTION IDÉALE POUR DÉVELOPPER VOS VENTES

Le Stock-Dépôt, quel est son principe ?

- Vous sélectionnez, **3 à 6 machines maximum**
- Nous vous les confions en dépôt pour une **durée de 3 mois**
Règlement décalé à 120 jours
- Pendant ces 3+2 mois vous bénéficierez de la **remise maximum**
même pour vos commandes **à l'unité**, sur tous nos modèles.

Remise maximum

Franco de port*

Règlement décalé à 120 jours

- Vous recevrez le **pack publicitaire** comprenant :
Les autocollants (comptoir et vitrine) + le présentoir avec votre logo

PACK PUBLICITAIRE OFFERT



Emplacement de votre logo

**Présentoir personnalisé
avec votre logo**
2000 x 800



Autocollant vitrine : 604x900
Autocollant comptoir : A4

Pour bénéficier d'un montage personnalisé **gratuit et à votre enseigne** vous avez simplement à :
Nous envoyer **votre logo** (support numérique 300 dpi) **et vos coordonnées exactes**.

Contactez Julie au Service Communication au : 04.72.04.00.36 ou par mail : julie.marketing@baronehp.fr

* France métropolitaine et hors transport express.



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr



Votre constructeur
de nettoyeurs haute pression



STOCK-DEPÔT ou AIDE A LA VENTE

Art.1 - OBJET

La Société BAR'ONE H.P Développement* confie à la Société _____ en dépôt, **3 à 6 machines maximum** sélectionnés dans nos différentes gammes ci-dessous :

Machine 1 _____	Machine 4 _____
Machine 2 _____	Machine 5 _____
Machine 3 _____	Machine 6 _____

Art.2 - DURÉE

Le présent contrat est établi pour une durée de 3+2 mois* à partir de la livraison.

Ce contrat n'est valable qu'une seule fois par an.

De convention express entre les parties, le présent contrat cessera de plein droit à la fin des 3+2 mois* et après le paiement complet des machines mis en dépôt, à la Société BAR'ONE H.P Développement*..

Art.3 - FACTURATION

Les machines vous seront facturées :

- A **90 jours** après la mise en place du Stock-dépôt, avec un règlement **LCR direct à 30 jours fin de mois.**
(au prix net revendeur en cours et à la **remise maximum** dernière colonne - **FRANCO DE PORT****)

Pendant ces 3+2mois* vous bénéficierez de la remise maximum même pour vos commandes à l'unité
(et ce sur l'ensemble des modèles des prix nets revendeur en cours)

Art.4 - ORGANISATION DU DÉPÔT

La Société _____ en tant que dépositaire, assure la charge et la responsabilité du stock mis en dépôt par BAR'ONE H.P Développement*..

Il lui appartient de prendre toutes mesures utiles inhérente à la possession du stock (assurance vol, incendie, accident, etc...)

La marchandise en dépôt demeure la propriété de BAR'ONE H.P Développement* et ce jusqu'au règlement complet du dépôt.

Il est donc interdit à la Société _____ d'en disposer autrement qu'à la vente.

Il lui est notamment interdit de la donner en gage.

Dans le cas d'un retour complet ou partiel de ce dépôt dans notre établissement, 20% du montant de la facture vous serons facturés ainsi que les frais de transport.

Pour toute détérioration du matériel retourné, la remise en état vous sera facturée.

Art.5 - CLAUSE

Toutes contestations relatives à l'exécution ou l'interprétation de nos conditions de vente, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lyon, même si des stipulations contraires sont contenues dans les documents commerciaux de nos clients. Sauf convention écrite, les offres, marchés ou commandes sont régis par nos conditions générales de vente qui sont applicables nonobstant toute clause contraire pouvant être insérée dans les lettres, accusés de réception ou autres documents émanant de nos clients.

La société _____ autorise l'utilisation de son logo à des fins publicitaires.

Le signataire de la présente reconnaît avoir pris note de nos conditions générales de vente.

Représentant BAR'ONE H.P Développement*

Fait à : _____ Le : _____

Signature : _____

Cachet et Signature du Client
(Précédée de la mention : Lu et approuvé)

Fait à : _____ Le : _____

Signature : _____

* 3+2mois = 3 mois durée du stock-dépôt + 2 mois pour bénéficier des prix nets dernière colonne même à l'unité.

** France métropolitaine et hors transport express



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Pour bien choisir votre nettoyeur haute pression



Comment définir la puissance de votre nettoyeur haute pression

- Pression x Débit = Puissance Impact du Jet = **P.I.J**

exemple : Speeder 2015 : 200 bars x 15 l/mn = **3000 PIJ**

Speeder 3015 : 300 bars x 15 l/mn = **4500 PIJ** ⇒ La plus puissante de sa catégorie avec moteur 13 cv

4500 P.I.J - 33% = 3000 P.I.J

Le modèle Speeder 3015 est donc **33%** plus puissant.

Comment gagner du temps sur vos chantiers

Avec plus de pression et avec le même débit d'eau

«Gagner du temps de lavage»

60 minutes - 33% = 40 minutes

Exemple :

- En utilisant un Speeder 2015 - **3000 PIJ** pendant **60 minutes** :

Consommation d'eau : **900 litres** - (60 mn x 15 l/mn = 900 l/h)

⇒ **33% DE TEMPS GAGNÉ**
Soit 20 minutes de travail gagné

- En utilisant un Speeder 3015 - **4500 PIJ** pendant **40 minutes** :

Consommation d'eau : **600 litres** - (40 mn x 15 l/mn = 600 l/h)

Consommation d'eau réduite

900 litres - 33% = 600 litres

⇒ **Moins de consommation d'eau ⇒ Moins 33% de consommation d'essence**
Et surtout 20 minutes de travail gagné

Le matériel est moins sollicité et le personnel est disponible pour d'autres tâches

RAPPEL : en utilisant un Speeder 3015 H

4500 P.I.J - 33% = 3000 P.I.J ⇒ Soit 33% plus puissant

60 minutes - 33% = 40 minutes ⇒ Soit 20 minutes de travail gagné

900 litres - 33% = 600 litres ⇒ Soit 300 litres d'eau économisés



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

SOMMAIRE

Nettoyeur haute pression autonome Eau Froide / Eau chaude - Moteur THERMIQUE



7
à
22

Pompe à épreuve - Pulvérisateur - Injection bois - Kit hydrocuration



23
à
26

Les accessoires et pièces S.A.V



27
à
33

Nettoyeur haute pression Eau Froide - Moteur ELECTRIQUE



34
à
37

Nettoyeur haute pression Eau Chaude - Moteur ELECTRIQUE



38
à
41

Matériel de nettoyage : Aspirateur - Injecteur Extracteur



42
à
43

Produit de nettoyage - Déneigeant écologique



44

**Retrouver en page 3 à 4 les avantages "Stock-Dépôt".
Conditions réservées uniquement aux distributeurs.**

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Nettoyeur haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Serie Atlanta"



SES POINTS FORTS

Pompe axiale qualité professionnelle
Culasse laiton renforcée
Clapet inox
By-pass : corps laiton et intérieur inox
Poignées démontables « faible encombrement »
Porte tuyaux d'arrivée d'eau en laiton
Filtre à eau tamis inox
Kit aspiration de détergent
Sécurité surchauffe de la pompe (clapet thermique)
Manomètre de contrôle pression à bain de glycérine

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30 :
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenbloks)
Roues gonflables avec chambre à air et à roulement

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance.

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



ATLANTA
1613 / 1711 / 1910



ATLANTA
1651

Meilleur Rapport
Qualité / Prix

MODÈLES / PERFORMANCES

ATLANTA	Pression Débit bars l/h	Moteur
1651 K	165 / 660	Kohler 6,5 cv
1711 K	170 / 700	
1613 K	150 / 780	
1910 K	190 / 600	
1651 H ou R	165 / 660	Honda 5,5 cv ou Robin 6 cv
1711 H ou R	170 / 700	
1613 H ou R	150 / 780	
1910 H ou R	190 / 600	

H = Honda R = Robin K = Kohler

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/ATLANTA



Roue increvable
RU 260i



Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Laprima II"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze et clapet inox
Pistons céramique massif
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"
Kit aspiration de détergent

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30 :
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenblocs)
Roues gonflables avec chambre à air et roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance.

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



LAPRIMA II

Compact

MODÈLES / PERFORMANCES

LAPRIMA II	Pression Débit bars l/h	Moteur
2010 K 1812 K	200 / 600 180 / 700	Kohler 6,5 cv
2010 H ou R 1812 H ou R	200 / 600 180 / 700	Honda 5,5 cv ou Robin 6 cv

H = Honda R = Robin K = Kohler

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/LAPRIMA



Roue increvable
RU 260i



Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Laprima"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
Pistons céramique massif
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenblocs)
Roues gonflables avec chambre à air et roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



LAPRIMA

**Compact
Maniable
Puissante**

MODÈLES / PERFORMANCES

LAPRIMA	Pression Débit bars l/h	Moteur
2515 K	250 / 900	Kohler 14 cv
3011+ K	300 / 660	
3015 K	300 / 900	
2015 H ou R	200 / 900	Honda 9 cv ou Robin 9 cv
3011 H ou R	300 / 660	
2515 H ou R	250 / 900	Honda 13 cv
3011+ H ou R	300 / 660	
3015 H ou R	300 / 900	Robin 14 cv

H = Honda R = Robin K = Kohler

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/LAPRIMA



Roue increvable
RU 260i



Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Laprima IV"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
Pistons céramique massif
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenbloks)
Roues **increvable** à roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



LAPRIMA IV
Châssis 4 roues increvables

**Compact
Maniable
Puissante**

MODÈLES / PERFORMANCES

LAPRIMA IV	Pression Débit bars l/h	Moteur
2515 K	250 / 900	Kohler 14 cv
3011+ K	300 / 660	
3015 K	300 / 900	
2015 H ou R 3011 H ou R	200 / 900 300 / 660	Honda 9 cv ou Robin 9 cv
2515 H ou R 3011+ H ou R 3015 H ou R	250 / 900 300 / 660 300 / 900	Honda 13 cv ou Robin 14 cv

H = Honda R = Robin K = Kohler

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/LAPRIMA



Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Speeder"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
Pistons céramique massif
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenbloks)
Roues gonflables avec chambre à air et roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy. Version démarrage électrique en option.



SPEEDER

3015 : le meilleur rapport/qualité prix et surtout **le plus puissant** de sa catégorie

3011 : Faible consommation d'eau =>
Débit d'eau toujours disponible sur vos chantiers

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER	Pression Débit bars l/h	Moteur
2515 K	250 / 900	Kohler 14 cv
3011+ K	300 / 660	
3015 K	300 / 900	
2015 H ou R	200 / 900	Honda 9 cv ou Robin 9 cv
3011 H ou R	300 / 660	
2515 H ou R	250 / 900	Honda 13 cv ou Robin 14 cv
3011+ H ou R	300 / 660	
3015 H ou R	300 / 900	
2015 RD	200 / 900	Robin 9 cv diesel
2015 RDE démarrage électrique		

H = Honda R = Robin K = Kohler RD = Robin diesel

Les plus vendus
+ Puissant
+ Rentable
+ Rapide

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/SPED20

Kit enrouleur 40ml
KITENR/SPED40

Roue increvable
RU 260I

Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Speeder R"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
 Pistons céramique massif
 By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
 Poignée de transport démontable Ø 35
 Plots anti-vibration (silenbloks)
 Roues gonflables avec chambre à air et roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
 Raccord rapide d'arrivée d'eau "type tête de chat"

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
 Lance en 2 parties (sauf 3511) : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy. Version démarrage électrique en option.



3015 HR



3510 HR

Les puissants réductions

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER "R"	Pression Débit bars l/h	Moteur
3015 HR ou RR	280 / 900	Honda 13 cv ou
2021 HR ou RR	200 / 1260	
2518 HR ou RR	250 / 1100	Robin 14 cv
3511 HR	350 / 630	

RR = Robin réducteur HR = Honda Réducteur

LES OPTIONS

Kit enrouleur 20ml
KITENR/SPED20

Kit enrouleur 40ml
KITENR/SPED40

Roue increvable
RU 260I

Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP, facilite le démarrage)



sauf 3511



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Nettoyeur haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Speeder Man"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze et clapet inox
 Pistons céramique massif
 By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"
 Réservoir 18l essence amovible + poire d'amorçage

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
 Poignée de transport démontable Ø 35
 Plots anti-vibration (silenblocs)
 Roues increvables à roulement
 Batterie 14AH 450AEN - Contact à clé

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
 Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
 Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de la pression
 Lance en 1 partie : pistolet et lance simple (4018 - 4020 1742).

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



SPEEDER MAN

HE Démarrage électrique
 VE Démarrage électrique et manuel
 VM Démarrage manuel

Les surpuissants
gros débit

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER MAN	Pression bars	Débit l/h	Moteur
3020 VM démarrage manuel	300 / 1200	1200	Vanguard 23 cv
3020 VE			
3020 HE	300 / 1200	1200	Honda 22 cv
4018 HE	400 / 1080	1200	Honda 26 cv
4020 HE	400 / 1200		
3622 HE	360 / 1320		
2533 HE	230 / 1980		
1742 HE	170 / 2520	2520	

LES OPTIONS

Pour les modèles (3020 / 2533 / 1742 HE)

Kit enrouleur 20ml
KITENR/SPED20

Kit enrouleur 40ml
KITENR/SPED40

Kit décompression :
(Remise à zéro du flexible HP,
facilite le démarrage)



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Nettoyeur haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Serie Speeder Man 500"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox
Pistons céramique massif
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"
Réservoir essence 18l amovible + poire d'amorçage
Batterie 14AH 450AEN, contacteur à clef

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
Poignée de transport démontable Ø 35
Plots anti-vibration (silenblocs)
Roues increvables à roulement Ø 400 (5015), Ø 260 (5013)

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

Accessoires :

Flexible H.P 20 ml, tresse acier (à raccord rapide)
Lance en 1 partie : pistolet et lance simple inox

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.

NOUVEAU



SPEEDER MAN 5015

500 Bars

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER MAN	Pression Débit bars l/h	Moteur
5013 VM démarrage manuel	500 / 780	Vanguard 23 cv
5013 VE		
5013 HE	500 / 780	Honda 26 cv
5015 HE	500 / 900	

HE Démarrage électrique - VE Démarrage électrique et manuel - VM Démarrage manuel



SPEEDER MAN 5013



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Nettoyeur haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Laveuse de sols inox"



Laveuse de sols multi-surfaces* Haute Pression 300 bars

Nettoyage propre *sans éclaboussures*
OU
Nettoyage avec évacuation Haute Pression

Gain de temps = 10 fois + rapide



Evacuation à haute pression
droite / gauche

Laissez votre chantier propre à chaque passage



Après

Avant



Voir notre **vidéo de démonstration** sur notre site internet
www.baronehp.fr

SES POINTS FORTS

Caractéristique technique voir Série Speeder

Châssis en inox

2 roues fixes et 2 roues pivotantes en inox

Poignée de transport rabattable



Compact & Facile à transporter

MODÈLES / PERFORMANCES

LDS	Pression bars	Débit l/h	Moteur
3015 H	300 / 900		Honda 13 cv

H = Honda

LES OPTIONS

Kit enrouleur manuel 20ml

KITENR/LDS

* rue piétonne, béton désactivé, terrain de tennis, camping, terrasse, dallages, piscine, parking, quai, entrepôt, etc...



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Accessoire Haute Pression "Laveuses de sols inox"

CE

Laveuses de 275 à 500 bars



LDS 710
210 bars - 15 l/mn



LDS 410
300 bars - 20 l/mn

A RAMPE FIXE



LDS 275
275 bars - 40 l/mn
LDS 500
500 bars - 40 l/mn



LDS 390
390 bars - 30 l/m



LDT 350
350 bars - 40 l/mn

SPÉCIAL TOITURE



LDF 350
350 bars - 40 l/mn
avec système d'aspiration

SPÉCIAL FAÇADE

MODÈLES / PERFORMANCES

LDS	Pression bars	Débit l/mn	Diamètre mm	Buses
LDS 710	210	15	350	2
LDS 410	300	20	410 large	5
LDS 275	275	40	520	2
LDS 390	390	30	450	2
LDS 500	500	40	520	2
LDT 350 Toiture	350	40	520	2
LDF 350 Façade	350	00	200	2

Toutes nos laveuses inox sont livrées sans buses et sans poignées.

Nettoyeur haute pression autonome eau chaude

Moteur Thermique

"Serie Skid-EC "

CE



SES POINTS FORTS

Pompe **radiale** qualité professionnelle
 Culasse laiton renforcée et pistons céramique
 Clapet inox
 By-pass : corps laiton et intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Filtre à eau cartouche
 Ralentisseur automatique pour réduire la vitesse de la pompe pendant la phase de recyclage (by-pass)
 Chaudière verticale en acier inox 304 avec serpentin double spire avec protection thermique
 Réservoir gasoil brûleur (30l) filtre de remplissage et flotteur de niveau
 Bac à tampon avec flotteur plus une pompe anti-calcaire
 Réservoir produit 2,5l
 Brûleur équipé d'un contrôle de débit
 Soupape de **sécurité**
 Démarrage électrique et **sécurité** manque d'huile moteur

Accessoires :

Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
 Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression



SKID EAU CHAUDE

Usage professionnel

MODÈLES / PERFORMANCES

SKID	Pression Débit bars l/h	Moteur	Température
SKID-EC/501D	200 / 960	Yanmar 11 cv diesel	140°C
SKID-EC/502B		Honda 13 cv	

D'autres modèles sur demande.
 Dimensions : L1200xP720xH1050 - Poids : 230 kg

LES OPTIONS

Version mobile
 Kit 2 roues fixes + 2 pivotantes
 KITROUE/SKIDEC



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Accessoire Haute Pression "Chaudière Mobile Indépendante"

CE

Utiliser votre nettoyeur haute pression **eau froide**
en une machine **eau chaude**



Schéma de montage simple, rapide et sans outils

SES POINTS FORTS

Chaudière verticale, avec serpentin à double spirales et refroidissement à air
Thermostat réglage de température d'eau en sortie
Réservoir gasoil 20 litres
Sécurité manque d'eau
Sécurité clapet anti-retour
Sécurité surchauffe
Sécurité de surpression
Sécurité manque de gasoil OPTION
Voyant de mise sous tension
Témoin brûleur
Cable d'alimentation en Néoprène
Protection électrique par fusibles
Contacteur marche / arrêt
Roue avec frein

MODÈLES / PERFORMANCES

Chaudière	Pression bars	Débit l/h	Température
CH 300	300	1260	140 °C
CH 500	500	1500	140 °C

LES OPTIONS

Kit de liaison chaudière mobile (au NHP)
Flexible HP 2,50cm + raccord rapide
KITFLHP/CH003
KITFLHP/CH500

L'ensemble est monté sur 4 roues dont
2 pivotantes (une freinée)
pour une meilleure maniabilité.



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Groupe haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Skid Palette Acier"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze et clapet inox
 Pistons céramique massif
 By-pass intérieur inox avec **recyclage dans la cuve**
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Réservoir essence avec robinet + filtre
Deux filtres à eau cartouche 60 microns
 Sécurité manque d'eau
 Sécurité manque d'huile
 Batterie 14AH 450AEN

Ses équipements standard :

Enrouleur haute pression rappel automatique 20ml
 Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé
 et lance double inox qui permet le réglage de pression
 (et l'aspiration du détergent à distance sauf pour les modèles de plus de 250 bars)

Sécurité transport :

Cuve 500 litres avec cloison anti-roulis
 Arrivée d'eau régulée par flotteur
 Vidange cuve par robinet

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



HE démarrage électrique
 HM lanceur manuel

Montage sur-mesure
 à la demande

MODÈLES / PERFORMANCES

SK-PAL	Pression Débit bars l/h	Moteur
2010 HM démarrage manuel	200 / 600	Honda 5,5 cv
3011HE	300 / 660	Honda 13 cv DE
3015HE	300 / 900	
2021 HRE	200 / 1260	Honda 13 cv
2015 HE	200 / 900	Honda 9 cv
2015 Diesel	200 / 900	Robin 9,5 cv

HE = Honda Electrique HM = Honda Manuel

LES OPTIONS

Kit hydrocureur
 KITHYDRO/40



Dimension : L 1200 x l 1000 x H 1115



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles

Groupe haute pression autonome eau froide

Moteur Thermique

"Serie Skeeder Acier"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale 1450 trs/min
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze et clapet inox
 Pistons céramique massif
 By-pass inox avec recyclage dans la cuve
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Réservoir essence 18l avec robinet + filtre
 Filtre à eau cartouche 60 microns
 Sécurité manque d'eau
 Sécurité manque d'huile
 Batterie 14AH 450AEN

Ses équipements standard :

Enrouleur basse pression rappel automatique 15ml
 Enrouleur hp inox manuel 80ml
 Enrouleur hp manuel 50ml (3020 - 1742)
 Pistolet lance simple 1200mm inox

Sécurité transport :

Cuve 800 litres avec cloison anti-roulis
 Arrivée d'eau régulée par flotteur
 Vidange cuve par robinet
 Vidange moteur avec accès déporté

SKEEDER structure acier
 Plateau anti-vibratoire monté sur plots

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox
 et la peinture en poudre époxy.



Montage sur-mesure
à la demande

LES OPTIONS

Enrouleur manuel 80ml - 100ml
 ER500/80I - ER500/100I

Kit hydrocureur
 KITHYDRO/40



Dimension : L 1320 x l 1250 x H 1320 - Poids : 350 kg

MODÈLES / PERFORMANCES

SKEEDER	Pression bars	Débit l/h	Moteur
SKEEDER 3020 HE	300 / 1200		Honda 22 cv
SKEEDER 3020 VE			Vanguard 23 cv
SKEEDER 4510 VE	450 / 600		Vanguard 23 cv
SKEEDER 5013 VE	500 / 780		
SKEEDER 4020 HE	400 / 1200		Honda 26 cv
SKEEDER 2533 HE	230 / 1980		
SKEEDER 1742 HE	170 / 2520		Honda 26 cv
SKEEDER 5013 HE	500 / 780		
SKEEDER 5015 HE	500 / 900		

HE/VE = Honda/Vanguard démarrage Electrique

Conception et réalisation : Julie Marc-Barone - Photos non contractuelles



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Groupe haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Groupe HP cuve mobile"



SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox
Pistons céramique massif
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox
avec recyclage dans la cuve
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine

Ses équipements standard :

Châssis cuve 230 l
Poignée de transport
Plots anti-vibration (silenblocs)
Roues increvables avec freins

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns

Accessoires :

Enrouleur manuel 40 ml avec 40 ml de flexible hp à raccord rapide
Lance double inox qui permet le réglage de pression à distance

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox



Cuve NHP
1911 H

Cuve 230 litres

MODÈLES / PERFORMANCES

Cuve NHP	Pression Débit bars l/h	Moteur
1911 H	190 / 660	Honda 5,5 cv



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Accessoire Haute Pression

"Kit hydrocuration avec chariot"



SES POINTS FORTS


KIT HYDROCURATION PRÊT À L'UTILISATION COMPRENANT

Un chariot de transport
 Un enrouleur haute pression capacité 50 mètres
 Un flexible haute pression spécial débouchage canalisation de faible diamètre, très souple, anti-abrasion avec des embouts spéciaux anti-accroche
 Flexible résistant aux solvants, pression 500B max
 Une buse de débouchage canalisation tournante (voir détail)
 Un système de commande par pistolet

Existe en version : 20 - 30 - 40 ou 50ml

LA BUSE TOURNANTE

Buse rotative pour le nettoyage des tuyauterie et canalisations très courte
 Extrêmement maniable, acier INOX avec partie rotative en laiton.
 Grâce aux buses tournées vers l'arrière, la buse avance de façon automatique à l'intérieur de la tuyauterie
 La rotation de la buse rend le nettoyage particulièrement efficace.



Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



**KIT HYDROCUREUR
SPÉCIAL CANALISATIONS**

LES OPTIONS

Commande à pied

Permet la commande du nettoyeur avec le pied, remplace avantageusement le traditionnel pistolet ce qui permet d'avoir les deux mains de libres pour le guidage du flexible dans la canalisation.

CAP 001



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Machine pour le traitement du bois et des charpentes par injection

"IB 100"



SES POINTS FORTS

Pompe 3 pistons céramique à haute résistance thermique
Culasse laiton, joint Viton
Clapets inox, embiellage bronze, "lubrification par immersion"
By pass amovible : corps laiton / intérieur inox
Robinet de réglage pression / débit
Manomètre de pression à bain de glycérine
Support pistolet, visserie inox

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30 :
Poignées de transport démontables Ø 35
Roues gonflables avec chambre à air et roulement

Accessoires :

Un pistolet Airless 250 bars avec raccord tournant
Une buse pulvérisation
Un embout à injecter
15 ml de flexible HP en tresse nylon
Tuyau d'aspiration armé, équipé d'un filtre crépine inox et d'un clapet anti-retour
Tuyau de recyclage armé

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



IB 100

MODÈLES / PERFORMANCES

IB	Pression Maximum	Pression réglable	Débit réglable l/mn	Vitesse tr/mn	Tension V
IB 100	120	10 à 100	4 à 8	1400	220 mono - 2 cv

LES OPTIONS

Injecteur bois marron Ø 9,5 mm



Carton de 6000 pièces
IBM/95



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Pompe à épreuve avec cuve 36 litres

"Serie Speed HPE & MPE"



SES POINTS FORTS

Pompe à membrane pour Sped 4036 et Sped 5055 (sans cuve)
 Pompe HP radiale
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze, clapet inox et joint viton
 Pistons céramique massif
 By-pass : corps laiton / intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Cuve tampon de 36 litres
 Flotteur de sécurité niveau d'eau
 Vanne 3 voies de commande
 Filtre à eau avec cartouche 50 microns

Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30
 Poignée de transport démontable Ø 35
 Plots anti-vibration (silenbloks)
 Roues increvables

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.



PRESSION RÉGLABLE
DE 10 À 200 BARS



Pompe à épreuve

Idéal pour tester vos cuves -
tuyauteries - canalisations

MODÈLES / PERFORMANCES

SPEED	Pression Débit bars l/h	Moteur
Sped 1510 MPE	10 à 130 / 600	3 cv mono
Sped 2010 HPE	10 à 180 / 600	Honda 5,5 cv
Sped 4036 HPE sans cuve	10 à 40 / 2200	
Sped GD 5055 MPE sans cuve	10 à 50 / 3300	7,5 cv tri

HPE = Honda Pompe Epreuve - MPE = Mono Pompe Epreuve

MONTAGE SUR-MESURE

A la demande, nous pouvons réaliser des montages avec différents modèles de pompes et moteurs.



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
 Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Pulvérisateur Moteur Thermique et Electrique "Pulvé Version acides"



Pulvé portable
15/12 M
220 V mono



Pulvé
15/12 M
15/12 H



Pulvé
15/12 M 230
15/12 H 230

SES POINTS FORTS

Pompe version acides à pistons/membranes pour la pulvérisation de produits chimiques même acides.

Le corps et les culasses sont en polypropylène, les membranes et les joints sont en viton, les parties en acier qui sont en contact avec le liquide (clapets, by-pass etc...) sont en acier inox AISI 316L.

Donc toutes les parties en contact avec le liquide sont de très haute résistance à l'agression des produits chimiques.

Applications :

Pour pulvériser et distribuer les acides en basse concentration.

Pour pulvériser les produits de traitement et les détergents de lavage.

Utilisation :

Elles peuvent s'utiliser dans le BTP (béton désactivé) et l'industries avec des produits ignifuges, fongifuges pour protéger contre les mousses, bactéricides etc...

Équipement inclus pour les modèles 15/12 M portable - 15/12 M - 15/12 H :

Flexible de 10ml et une lance simple de 90cm

Équipement inclus pour les modèles 15/12 H 230 et 15/12 M 230 :

Enrouleur manuel 40 ml avec 25 ml de flexible à raccord rapide

Lance télescopique 5,49 m à raccord rapide + Harnais de sécurité + Poignée de sécurité + Anneau d'accroche

Lance simple 90cm à raccord rapide

MODÈLES / PERFORMANCES

Pulvé	Pression Débit bars l/h	Moteur
15/12 M portable	15 / 650	0.52 cv mono 1400 t/mn
15/12 M		
15/12 H		Honda 5,5 cv
15/12 M 230	15 / 650	0.52 cv mono 1400 t/mn
15/12 H 230		Honda 5,5 cv

M = Monophasé 220 V H = Honda

LES OPTIONS



Lance télescopique sans buse	Pression Débit bars l/h	Longueur
LTP 5500	280 / 1800	2000 à 5500 mm
LTP 7300		2000 à 7300 mm
LTP 2000 inox	15 / 1800	1000 à 2000 mm



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Pulvérisateur à air comprimé

CE

Appareil pour la pulvérisation de détergents et de désinfectants liquides à faible densité.



SP 24 Inox



SP 24



SP 50

MODÈLES / PERFORMANCES

PULVE	Capacité (l)	Cuve	Soupape de sécurité	Flexible	Lance (mm)
SP24 Inox	24	Inox	8 bars	6m	600 inox
SP24		Acier peint			600
SP50	50	Acier peint			900

SES POINTS FORTS

Remplir de liquide et d'air à une pression de 6 bars, ils fonctionnent de façon autonome sans avoir besoin d'une connexion permanente à l'air comprimé.

Canon à mousse à air comprimé

Appareil pour la pulvérisation de détergent équipé d'un dispositif de production de mousse.

MODÈLES / PERFORMANCES

CANON	Capacité (l)	Cuve	Soupape de sécurité	Flexible	Lance (mm)
SP24 Mousse	24	Inox	8 bars	10 m	600 inox

SES POINTS FORTS

Remplir de liquide et d'air à une pression de 6 bars, il nécessite une connexion permanent à l'air comprimé

SP 24 Mousse
Inox

Accessoires HP & pièces s.A.V.



PISTOLET AVEC PROLONGATEUR ISOLÉ

PL 250	Pistolet 250 bars - 3/8 M
PL 250 T	Pistolet 250 bars tournant - 3/8 F
PL 350	Pistolet 350 bars - 3/8 F
PL 350 T	Pistolet 350 bars tournant - 3/8 F

ACCESSOIRES POUVANT SE MONTER SUR LES PISTOLETS AVEC PROLONGATEUR ISOLÉ

DEMI-LANCE TUBE SIMPLE - sans buse



LA 002	Lance tube droit 20 cm
LA 003	Lance tube droit 50 cm
LA 007	Lance 70 cm
LA 008	Lance 90 cm
LA 009	Lance 1200 cm

DEMI-LANCE TUBE DOUBLE - sans buse



LA 025	Lance 25 cm INOX
LA 050	Lance 50 cm INOX
LA 070	Lance 70 cm INOX

DEMI-LANCE AVEC PORTE BUSE VARIOJET - sans buse



LA 570	Permet l'aspiration de produit lance 57 cm
--------	--

DEMI-LANCE ROTOBUSE 250 BARS



KITROTO250	Rotobuse : Ø 3 - 35 - 4 - 45 - 5 - 55 - 6 - 65 - 7 - 8 - 100°C
------------	--

DEMI-LANCE ROTOBUSE 350 BARS



KITROTO350	Rotobuse : Ø 3 - 35 - 4 - 45 - 5 - 55 - 6 - 65 - 7 - 8 - 100°C
------------	--

DEMI-LANCE KIT SABLAGE 300 BARS



KITSABLAGE	Jet rond - buse carbure Tungstene - flexible 8 ml. + sonde
------------	--

DEMI-LANCE CANON À MOUSSE



KITMOUSSE	Réservoir 1 L ou flexible 8 ml. + crépine - débit réglable
-----------	--

DEMI-LANCE CANON À MOUSSE DIRECT À 2 JETS



KITLANCEMOUSSE	Fonctionne directement avec le flexible HP (20 ml max)
----------------	--

DEMI-LANCE BROsse ROTATIVE



KITBROSSE	Brosse Ø 200 - crin de cheval - 60°C - Lance 70 cm
-----------	--

BUSE H.P 1/4 MALE INOX DURCIE



BU 010	Buse jet rond : Ø 2 - 3 - 35 - 4 - 45 - 5 - 55 - 6 - 65 - 7 - 75.....
BU 011	Buse jet plat à angle de 15° à 65° : Ø 2 - 3 - 35 - 4 - 45 - 5
BU 012	Buse de fuite (pour aspiration de produit) - LAITON
BU 500	Buse jet plat à angle de 15° à 25° : Ø 2 - 3 - 35 ... 500 bars

Afin de déterminer le bon accessoire, merci de préciser la référence ou pression/débit de la machine.



Zi de la Rize - 26 rue Louis Saillant - 69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04.72.04.00.36 - Fax: 04.78.80.38.14 - Email : contact@baronehp.fr - www.baronehp.fr

Accessoires HP & pièces s.A.V.



PISTOLET H.P

PL 350C	350 bars - 40 L/mm - 160°C - 3/8 M
PL 350CT	350 bars - 40 L/mm - 160°C - 3/8 F - TOURNANT
PL 400C	400 bars - 30 L/mm - 160°C - 3/8 F
PL 500C	550 bars - 28 L/mn - 160°C - 3/8 F



PISTOLET AVEC LANCE SIMPLE - sans buse

PL 400 COMPL	400 bars - 30 L - 160°C - 3/8 F + lance simple INOX - 80 cm
PL 500 COMPL	550 bars - 28 L - 160°C - 3/8 F + lance simple INOX - 120 cm



LANCE SIMPLE - sans buse - uniquement sur PL 350C - PL 350 CT

LA 700	Tube 70 cm - 1/4 M avec protection isolée
LA 900	Tube 90 cm - 1/4 M avec protection isolée
LA 1200	Tube 120 cm - 1/4 M avec protection isolée
LA 1200/500	Tube 120 cm - 1/4 M avec protection isolée - 500 bars



LANCE MITRAILLETTE

LA 768	Lance 768 mm - buse Ø 3.5mm - Pression max 180bars - 60°C
--------	---



ROTOBUSE 250B À 500B

ROTO250	Rotobuse 250 bars : Ø 3-35-4-45-5-55-6-65-7-8 100°C
ROTO350	Rotobuse 350 bars : Ø 3-35-4-45-5-55-6-65-7-8 100°C
ROTO350+	Rotobuse 350 bars : Ø 2-3-35..... 8-9-10-12-20 90°C
ROTO400	Rotobuse 400 bars : Ø 2-3-35..... 8-9-10-12-20 90°C
ROTO500	Rotobuse 500 bars : Ø 4-45-5-55-6-65-7-12-14-16



TÊTE DE SABLAGE 500 BARS À JET PLAT

25.0450.00	Tête de sablage - 500 bars - jet plat -INOX
25.0300.00	Sonde de sablage - INOX - RÉGLABLE



RACCORD TOURNANT

RT 250	3/8 F - 3/8 M - LAITON - 250 bars
RT 400I	3/8 F - 3/8 M - INOX - 400 bars
RT 500I	3/8 F - 3/8 M - INOX - 500 bars - à monter sur PL 500C



RACCORD RAPIDE À BILLES

RR 400F /B	400 bars - 50I - 3/8 F - INOX
RR 400M /A	400 bars - 50I - 3/8 M - INOX



RÉGULATEUR DE DÉBIT - à monter sur PL 350

BU 023	Débit réglable de 50% sans modifier la pression
--------	---



PORTE BUSE - sans buse

BU 017	Tête à deux jets - 1/4 F - avec protection
--------	--

Afin de déterminer le bon accessoire, merci de préciser la référence ou pression/débit de la machine.

Accessoires HP & pièces s.A.V.



KIT JOINT POUR ENSEMBLE DE LIAISON

KIT 22/150	Joint + bague - pochette de 20 pièces
------------	---------------------------------------



ENSEMBLE DE LIAISON - raccord rapide M22 / 150

RV 106	1/4 F - M22 / 150
RV 102	3/8 F - M22 / 150
RV 103	1/4 M - M22 / 150
RV 104	3/8 M - M22 / 150
RV 559	3/8 M - M22 / 150 - 500 bars
RV 569	1/2 M - M22 / 150 - 500 bars



ENSEMBLE DE LIAISON - raccord rapide F22 / 150

RV 111	1/4 M - F22 / 150 - avec molette plastique
RV 112	3/8 M - F22 / 150 - avec molette plastique
RV 113	1/4 F - F22 / 150 - avec molette plastique
RV 114	3/8 F - F22 / 150 - avec molette plastique
RV 117	1/4 F - F22 / 150 - avec molette plastique - pour PL 250 / PL 350
RV 169	3/8 M - F22 / 150 - 500 bars



ENSEMBLE DE LIAISON - raccord rapide 24 / 150

26.0940.40	3/8 F - M24 / 150 - 600 bars
26.0950.40	3/8 F - F24 / 150 - 600 bars - avec molette plastique



ENSEMBLE DE LIAISON - POUR RELIER 2 FLEXIBLES

AD 004	Adapteur 3/8 MBSP
AD 004 INOX	Adapteur 3/8 MBSP - 500 bars
RV 120	Adapteur M22 / M22
RV 959	Adaptateur M22 / M22 - 500 bars



BUSE DE NETTOYAGE CANALISATION

MICRODRAIN1/8	Buse 1/8 F INOX
MICRODRAIN1/4	Buse 1/4 M ou F INOX : Ø 3-35-4-45-5-55-6-65-7-8-9
MICRODRAIN3/8	Buse 3/8 M ou F INOX : Ø 3-35-4-45-5-55-6-65-7-8-9
MICRODRAIN3/8 Tournant	Buse 3/8 F INOX : Ø 3-35-4-45-5-55-6-65-7-8-9



KIT DÉBOUCHAGE CANALISATION (A MONTER SUR PISTOLET PL 250 OU PL 350)

KITCANALISATION/10	Flexible H.P. 10 ml. + microdrain 3/8 M INOX
KITCANALISATION/20	Flexible H.P. 20 ml. + microdrain 3/8 M INOX
KITCANALISATION/30	Flexible H.P. 30 ml. + microdrain 3/8 M INOX

Afin de déterminer le bon accessoire, merci de préciser la référence ou pression/débit de la machine.

Accessoires HP & pièces s.A.V.

FLEXIBLE HP 3/8 F BSP



NT = bleu non tâchant

FLHP 10	1 tresse acier - Ø 8 - 10 ml	PS 250 bars / PE 850 bars
FLHP 12	1 tresse acier - Ø 8 - 20 ml	
FLHP 14	1 tresse acier - Ø 8 - 40 ml	
FLHP 20	2 tresses acier - Ø 8 - 10 ml	PS 350 bars / PE 1400 bars
FLHP 22	2 tresses acier - Ø 8 - 20 ml	
FLHP 24	2 tresses acier - Ø 8 - 40 ml	
FLHP 20NT	2 tresses acier - Ø 8 - 10 ml	PS 400 bars / PE 1400 bars
FLHP 22NT	2 tresses acier - Ø 8 - 20 ml	
FLHP 24NT	2 tresses acier - Ø 8 - 40 ml	
FLHP 40NT	2 tresses acier - Ø 10 - 10 ml	PS 400 bars / PE 1320 bars
FLHP 42NT	2 tresses acier - Ø 10 - 20 ml	
FLHP 44NT	2 tresses acier - Ø 10 - 40 ml	



ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE - sans flexible

ER 20 AUTO	Enrouleur acier - tambour ouvert - 20 ml - 400 bars
SUP 20A	Support enrouleur orientable 180°

ENROULEUR MANUEL - sans flexible



ER 20	Enrouleur manuel 20 ml - pvc - 300 bars
ER 40	Enrouleur manuel 40 ml - pvc - 300 bars
ER 50	Enrouleur manuel 50 ml - alu - 300 bars
ER 500/80	Enrouleur manuel 80 ml - INOX - 500 bars



ENROULEUR MONTÉ SUR CHARIOT - sans flexible

KITENR/CHAR40	Kit enrouleur manuel mobile - 40 ml - 300 bars
---------------	--



KIT ENROULEUR COMPLET - prêt à monter sur nos nettoyeurs HP - avec flexible

KITENR/LAPRIMA	Kit enrouleur - 20 ml - 300 bars
KITENR/SPED20	Kit enrouleur - 20 ml - 300 bars
KITENR/SPED40	Kit enrouleur - 40 ml - 300 bars
KITENR/500	Kit enrouleur - 50 ml - 500 bars



FLEXIBLE DE LIAISON ENROULEUR

FLHPENR 600	Flexible HP - 2 tresses acier - enrouleur Atlanta/ Laprima/Speeder
-------------	--

Afin de déterminer le bon accessoire, merci de préciser la référence ou pression/débit de la machine.

Accessoires HP & pièces s.A.V.

**INJECTEUR DE PRODUIT**

KITINJECT/PRO	Injecteur à raccord rapide RV 102 + RV 114 + FI 010
CJ 007	Injecteur fixe nu
FI 010	Crépine filtre à détergent

**UTILISER VOTRE NETTOYEUR HP EN POMPE REFOULANTE**

Ce kit permet d'aspirer et d'évacuer tout les déchets (sable, cailloux, boue, bac à graisses, fosse scéptique...)

KIT EVACUATION D'EAU - JUSQU'À 18 M³/H

KIT/EVAC'EAU	Flexible PVC Ø30 - 6 ml + buse -
--------------	----------------------------------

**FILTRE À EAU CARTOUCHE ET TAMIS**

FI 002-3/4	Filtre à eau tamis INOX complet - porte tuyau - 3/4 - 1/2 M
1002/56	Filtre à eau tamis INOX
28.0060.00	Filtre crépine avec embout cannelé et clapet anti-retour
28.0300.00	Filtre à eau cartouche INOX 10 bars - 50 microns - 30l - 1/2 F / 1/2 M

**CLAPET THERMIQUE**

CT 060-3/8	Sécurité surchauffe 63°C
CT 060-1/2	Sécurité surchauffe 63°C

**MANOMÈTRE À BAIN GLYCÉRINE**

MA 300	300 bars - bride arrière - 1/8 M - Ø 40
MA DIV	10 à 600 bars - bride arrière ou verticale - tous modèles sur demande

**KIT POMPE D'ÉPREUVE**

KITVPE	Kit vanne/pompe d'épreuve - s'adapte sur toutes les machines
--------	--

A MONTER SUR VOTRE NETTOYEUR HP EN CAS DE MANQUE D'EAU

Ce kit permet d'aspirer de l'eau (cuve, ...)



KIT ASPIRATION D'EAU - Ne pas utiliser avec une pompe équipée d'un clapet thermique

KIT CREPINEAU	Flexible Ø16 - 2 ml + filtre porte tuyau + clapet crépine anti-retour
---------------	---

KIT DÉCOMPRESSION

KIT/DECOMPRES	Permet la remise à zéro du flexible HP - facilite le démarrage
---------------	---

ROUE

RU 260G	Roue gonflable - chambre à air + roulement - Ø 260
RU 260I	Roue increvable à roulement - Ø 260
RU 400I	Roue increvable à roulement - Ø 400

Afin de déterminer le bon accessoire, merci de préciser la référence ou pression/débit de la machine.